

TUBERÍA MULTICAPA FLEXIBLE PEX /AL /PEX PARA REFRIGERANTES HASTA 550 PSI (PRESENTACIÓN EN ROLLOS)



Estándar / Normas ASTM F1281
ICC-ES LC1035 USA

VENTAJAS

- Fácil De instalar.
- Durable: Evita el paso de oxígeno y luz que generan bacterias
- Menor precio que el cobre
- Ligero
- Su pared interior lisa garantiza una baja pérdida de presión
- La tecnología multicapa previene los problemas de la corrosión y la condensación
- Presentación en rollos: Menos conexiones y puntos de soldadura, reduciendo el riesgo de fuga

ACCESORIOS



Adaptador
roscado

Unión

Adaptador
cobre

Ø Cu	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Ø mm	09-12	12-16	16-20	18-25	20-25	26-32



CARACTERÍSTICAS

- Rugosidad: 0,7um (3 veces menor al cobre)
- Diseñado para el aire acondicionado tipo Mini Split
- Aplicable a los refrigerantes populares: R-12, R-11, R22, R410A, R404A, R134A, R407A, R407C, R32 etc.
- Temperatura de trabajo = - 40°C a 60°C
- Presión de Trabajo = 3.8 MPA (551 psi)
- Aplicaciones: Conducción refrigerante en minisplit hasta 550 psi



Opción preaislada
Poliuretano espumado
Espesores de 13 y 19 mm



No requiere soldaduras

Certificación
USA

